


[CPRF110](#)

[CPRF200](#)




Canal PP RF200 / RF300 dissenyada per suportar un trànsit mitjà. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 1.000-20.000, especialment Calçades de carreteres (incloent carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

- Canal realitzada en polipropilè amb perfil galvanitzat + reixa en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563
- Inclou sistema de fixació entre canal i reixa.
- Base arquejada permetent un millor farcit de el formigó.
- Nervis de reforç per a la repartició de les càrregues Superfície metàl·lica antilliscant.
- Reixa revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.

IMPORTANT: És imprescindible anivellar les canals durant la seva instal·lació i formigonar tant la base com les parets laterals, una instal·lació defectuosa anul·la tota garantia.

REF.		A	B	H	B1	H1	C	D	dm2	UN.
CPRF200	D400	765	220	182	152	130	750	200	7	30
CPRF300	D400	765	315	215	250	165	750	300	10	16

20 mm



[CAD](#) | [Imatge HD](#)