





Abfallbehälter aus perforiertem Stahlblech und 60mm Pfosten mit Ferrus-Behandlung zum optimalen Korrosionsschutz



Ref.	A	Ø B	H	H1
PA623	400	320	1465	460
PA623D	738	320	1465	460
PA623S	400	320	1465	460
PA623DOS	738	320	1465	460
PA623P	410	320	750	460



[Wartungsplan](#) | [CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [Katalog](#) | [Montageanleitung](#) | [BIM](#) | [HD Bild downloaden](#)

Die Ferrus-Behandlung besteht aus drei Schichten, die nach dem Entfernen aller Unreinheiten durch Kugelstrahlen aufgetragen werden. Sie besteht aus Verzinkung, Epoxyd-Primer und schließlich das Auftragen von Polyester-Pulverbeschichtung in Gusseisenschwarz. Empfohlene Verankerung: durch Einbetonieren

Personalisierbare Markierung

Aluminiumschild 74 x 35 mm. / 80 x 100 mm.

Erhältlich mit:

CLIP Ascher

...



Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000