



REF.	A	B	H	C	D	P	P1	UN.
TH40D4N	410	410	75	334	334	302	302	40
TH50D4N	510	510	75	434	434	402	402	40
TH60D4N	610	610	75	534	534	502	502	20
TH70D4N	710	710	75	634	634	602	602	20
TH80D4N	810	810	75	734	734	702	702	20
TH100D4N	1010	1010	75	934	934	902	902	12

City D4, für mittelmäßigen Verkehr geeignet. Ideal für einen durchschnittlichen täglichen Verkehr von 1.000 bis 20.000, Fahrbahnen, Fußgängerzonen, Seitenstreifen, und Parkplätze für alle Fahrzeugarten.

Kugelgraphit Duktillguss, gemäß IS 1083 (Typ 500-7) und Norm EN 1563. Gemäß Norm EN 124 Rutschfeste Oberfläche. Perfekte Passform Verschluss durch Eigengewicht Dichtungsring zur Schalldämmung Rahmen mit Bohrungen zum Aufdübeln Kerbe für einfaches Öffnen Mit ungiftiger, umweltverträglicher und feuerfester Farbe in schwarz. Optional: Verschluss mit Sicherheitsverschraubungen

[CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [HD Bild downloaden](#)