



Dalles élastiques préfabriquées, système monocouche, à base de granulés de caoutchouc noir recyclé, pigments et résines polyuréthanes. Analysées et fabriquées conformément à la Norme européenne EN-1177 avec une absorption des impacts supérieure à 70 %.

Ref.	A	B	H	
JBA20M	500	500	20	700
JBA40M	500	500	40	1300
JBA60M	1000	500	60	1680
JBA80M	1000	500	80	2000

[Certification](#) | [Catalogue](#) | [Image HD](#)

Matériaux :

Utilisation : sols de sécurité d'aires de jeux pour enfants.

Installation : sans entretien, installation simple et rapide. Il est conseillé de le placer sur une base dure en béton ou asphalte, propre et solide.

En option : autres coloris et épaisseurs.

La décoloration peut survenir avec le temps et ce, sans affecter les caractéristiques de la dalle.

Entretien:

Une fois par an en fonction de l'usage de l'aire de jeux et des conditions climatiques. L'entretien inclut le nettoyage et vérification de l'état de la surface. Les dalles endommagées doivent être remplacées. En cas de dépigmentation, il faut appliquer de la résine d'apprêt pour protéger le sol.

Il est recommandé d'effectuer une inspection annuelle des niveaux d'absorption du revêtement conformément à la réglementation EN-1177 pour chacun des équipements installés sur l'aire.

Note : les coloris sont des approximations des coloris réels.

Tolérances +- 2%

Vis d'ancrage au sol non incluses.

Variantes :



JBC01



JBS

Projets :



RAL 3009



RAL 6020