BENITO
–Stadtmobiliar

Bank
Bretaña
UM374

Bretaña B	Recycled Polymers	WPC-Holz
UM374B	UM374PRH	UM374MTP

Die Bank BRETAÑA besteht aus einem Gestell aus Duktilguss mit Ferrus-Behandlung zum optimalen Korrosionsschutz.



Ref.	A	B	H	H1
UM374	1800	630	770	445
UM374B	1800	500	-	445



Wartungsplan | CAD Projektblatt | CAD | Katalog | 3D | Montageanleitung | BIM | HD Bild downloaden

BENITO
info@benito.com
tel. 93 852 1000

V. 2024-03-11 | Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen

Die Ferrus-Behandlung besteht aus drei Schichten, die nach dem Entfernen aller Unreinheiten durch Kugelstrahlen aufgetragen werden. Sie besteht aus Verzinkung, Epoxyd-Primer und schließlich das Auftragen von Polyester-Pulverbeschichtung in Gusseisenschwarz. Fünf Bankbohlen aus Hartholz 110x35 mm. Alle tragen drei Schichten Lignus-Lasur gegen Insekten- und Pilzbefall, ebenfalls Feuchtigkeitsabweisend. Verschraubungen aus Edelstahl. Empfohlene Verankerung: durch M10 Dehnbolzen je nach Bodenbeschaffenheit.

Personalisierte Markierung

Aluminiumschild 74 x 35 mm

Personalisierte Markierung

Gefräste Bankbohlen

V. 2024-03-11 | Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen